



WALL60

LED Wandleuchte / Fluter



WALL 60

LED Wandleuchte / Fluter

LED-Wandleuchte aus kantigem Aluminiumprofil. Oberfläche in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt gepulvert. Endstücke aus Aluminium in RAL 9006. Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe.

Leuchtengehäuse

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, in RAL 9006 weißaluminium feinstruktur matt gepulvert. Endstücke aus Aluminium. RAL 9006 Weißaluminium matt gepulvert

Optional:
Projektbezogen Aluminiumgehäuse in RAL nach Vorgabe

Scheibe / Optik

Satinierte ColourLED Scheiben für hohe Diffusität

Optional:
Asymmetrisch lichtlenkende Längs-Prismenscheiben

Optional
BAP-Entblendung,
mittels BWF diamondPrism Mikroprismen

Lichtverteilung

Direkt + indirekt

Optional
Projektspezifische Ausführung auf Anfrage

Betriebsgerät

EVG schaltbar
Optional:
DALI dimm

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Schutzgrad

IP20

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom = LLS

Länge/Lichtverteilung direkt+indirekt/lm

Länge: 300mm 1850lm+1850lm

Länge: 600mm 3700lm+3700lm

Länge: 900mm 5500lm+5500lm

Länge: 1200mm 7400lm+7400lm

Leuchtenlichtstrom LLS/lm werkseitig einstellbar!

Farbtemperatur: 4000K, 3000K, optional auf Anfrage

Farbwiedergabeindex CRI >80, CRI >90 sofern lieferbar

Nutzlebensdauer: mindestens 50.000h L70

Art. Nr.	Ausführung
605338	WALL 60 3000K, 1850lm+1850lm, 30W LxBxH 300 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 120 x 40 x 40mm
605330	WALL 60 4000K, 1850lm+1850lm, 28W LxBxH 300 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 120 x 40 x 40mm
605323	WALL 60 3000K, 3700lm+3700lm, 60W LxBxH 600 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605332	WALL 60 4000K, 3700lm+3700lm, 56W LxBxH 600 x 60 x 95mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605333	WALL 60 3000K, 5500lm+5500lm, 90W LxBxH 900 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605334	WALL 60 4000K, 5500lm+5500lm, 86W LxBxH 900 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605335	WALL 60 3000K, 7400m+7400lm, 120W LxBxH 1160 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm
605336	WALL 60 4000K, 7400m+7400lm, 112W LxBxH 1160 x 60 x 95 mm Wandhalter LxBxT: 400 x 50 x 40mm

Optional:
Kundenspezifische Längen bis 3000 mm lieferbar.